

# Newパイプテント

ニューパイプテント

## 590N ハイテンション鋼管を採用



NP-23 2間×3間

こんな所で使用されています。



10kgウエイトセット



## あらゆる場面で活躍する、定番のパイプテント

耐久性抜群です。



590N高張力鋼管31.8φ×1.4mmを採用しサビにも強く、美観を損ないません。各パーツはユニクロメッキ仕上げです。

安全にご使用頂けます。



ブレ止めの役割の《筋交い》は、蝶ネジで締め付けます。しっかり固定できますので安心です。各パーツはプレスでカシメています。

いつまでも綺麗な状態を保ちます。



《運動会》や《催事》には欠かせない、定番のイベントテントです。シンプルで合理的な構造ですので、どなたでも簡単に、大きな空間を創り出す事ができます。破損時のパーツ交換も簡単です。

### 仕様/標準小売価格 Price

規格サイズ	Ref.	寸法(間)	間口x奥行x全高(m)	柱高(m)	柱数	重量(kg)	【仕様】
NP-115	1 x 1.5	1.80 x 2.68 x 2.39 (2.59)	1.85/2.05	4	33	590N高張力鋼管(ハイテン材) 31.8φ×1.4mm	
NP-12	1 x 2	1.80 x 3.55 x 2.39 (2.59)	1.85/2.05	4	36		
NP-152	1.5 x 2	2.68 x 3.55 x 2.66 (2.86)	1.85/2.05	4	41		
NP-23	2 x 3	3.55 x 5.32 x 2.90 (3.10)	1.85/2.05	6	69		
NP-24	2 x 4	3.55 x 7.06 x 2.90 (3.10)	1.85/2.05	6	75		
NP-34	3 x 4	5.30 x 7.06 x 3.65	2.05	6	86		
NP-35	3 x 5	5.30 x 8.81 x 3.65	2.05	8	113		

※文字入れは、P12.ロゴプリントのページをご覧ください。

【標準品】 エステル帆布・白

【オプション】 guardZ ノードセット 白 7ト 410-

再生PET帆布・白

Made in JAPAN

安心の国内生産品

アフターパーツもビス1本より、迅速に対応致します。

## 首折れ式支柱で、簡単組立!

パーツは全て1本ずつに分かれますので、破損時にも必要なパーツのみ交換すれば、元通りご使用頂けます。



### 【フレーム】

#### 590N ハイテンション鋼管を採用



新開発の590N高張力鋼管(ハイテンション材)は、高性能な弊社オリジナルの新素材です。従来のテント材に比べ、13%の軽量化・1.6倍の高強度を実現(弊社比)しており、弓なりにしなってもパイプは

折れ曲がりません。これにより、強力なテントフレーム『ニューパイプテントシリーズ』が誕生致しました。メッキには六価クロム・カドミウム・鉛を含まず環境に優しい”エコ素材”と言えます。

外径	厚み	引張強さ
31.8φ	1.4mm	590N/mm <sup>2</sup>

**1.6倍強度UP**  
引張強度が上がり、曲がりにくい!

**13%軽量化**  
肉薄で軽量な新素材です。

**サビに強い**  
どぶメッキより強く、綺麗が続く

### 【天幕】

#### 定番の厚手で丈夫な素材 エステル帆布

##### エステル帆布・白

厚手でしっかりとした素材の、エステル帆布は、昔からパイプテント用の屋根幕として親しまれています。弊社では、表面がツナめらかで、汚れが付きにくいタイプを採用しています。

#### 汚れに強い新素材 ガードゼット *guard Z*



パイプテント専用膜材『ガードゼット』は、長期間「雨」や「ほこり」にさらされても、汚れが付着しにくく、白さを保つ効果が期待できます(フッ素コーティング済)。また雨の日にテントを使用して、乾かさずに濡れた状

態で収納すると、テントにカビが発生してしまいます。ガードゼットは「防カビ加工」を施す事で、次回使用する時も綺麗な状態を保ちます(濡れたまま収納する事を推奨する物では御座いません)。

材質	厚み	質量(m <sup>2</sup> )
ポリエステル250D製	0.3mm	380g



### 【オプション品】 用途に合わせて、ご使用下さい。



三方幕



四方幕



透明幕